

## VA D50

8000000354 - VA D50 CK495 / Rohbausatz  
8000000345 - VA D50 FAK1 / Fertigmontagesatz  
8000000357 - VA D50 AWH RC / Außenwandhaube

Dezentrales Einzelraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur Montage in Außenwänden bei Neubau und Sanierung.

### Ausstattung:

Wanddurchführung mit Durchmesser Ø 160 mm und Länge 495 mm. Material PPs. Fertigmontagesatz bestehend aus hexagonalem Keramik-Wärmespeicher, Ventilator und viereckiger Innenblende 223 x 203 x 50 - 70 mm. Farbe weiß. Material PC/PP. Filterelement G3 in Innenblende enthalten. Außenwandhaube 279 x 313 x 23 - 88 mm mit Schutzgitter und Abtropfkante. Farbe weiß. Material ASA, Edelstahl V2A, pulverbeschichtet.

### Technische Daten:

Luftvolumenstrom, paarweiser Betrieb [m <sup>3</sup> /h]	14 - 36
Wärmerückgewinnung [%]	86
Wandstärke inkl. Putz [mm]	≥ 270
Wandöffnung, Kernlochbohrung [mm]	Ø 180
Stromaufnahme, max. [W]	1,9
Volumenstrombez. Ventilatorleistung [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,11
Spannung [V DC]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	14 - 36
Normschallpegeldifferenz [dB]	40 - 46
Einsatzbereich [°C]	-20 - 50
Gewicht [kg]	5,3
DIBt-Zulassung	beantragt
Energieeffizienzklasse	A+/A

Schalldämpfender Einsatz SDE und Wandmontageblock WMB als optionales Zubehör erhältlich.

Vent-Axia B.V., 2020 Technische Änderungen vorbehalten.

## Bedienteil VA D50 CTR

8000000364 - VA D50 AWH RC / Außenwandhaube

Zentrale Steuer- und Anzeigeelektronik zur Ansteuerung von bis zu 6 dezentralen Einzelraumlüftungsgeräten VA D50.

### Ausstattung:

Bedien- und Anzeigetafel 152 x 80 mm mit 4 Auswahl-tasten und LED-Anzeigen. 2 Lüftungsfunktionen: Sommer- / Winterbetrieb und 3 verschiedenen Leistungsstufen. Mindestlüftungsfunktion und Filterwechselanzeige. 2 potentialfreie Eingänge. Farbe weiß. Material ABS.

### Technische Daten:

Netzspannung / Frequenz [V AC ] / [Hz]	230 / 50
Leistungsaufnahme [W]	≤ 20
Steuerspannung Geräte [V DC]	12
Einsatzbereich [°C]	0 - 50

Hygrostat Hygro MV zur externe Feuchtteststeuerung und Zeitschaltuhr VA TIM als optionales Zubehör erhältlich.

Vent-Axia B.V., 2020 Technische Änderungen vorbehalten.



## Wandmontageblock VA D50 WMB

8000000548 - VA D50 WMB / Wandmontageblock

Montageblock für das dezentrale Einzelraumlüftungsgerät VA D50. Einbau im Rohbau als Ersatz für die Kernlochbohrung.

### **Ausstattung:**

Einbaublock mit den Maßen 210 x 249 x 120 mm. Innendurchmesser Ø 180 mm für die Wanddurchführung des Einzelraumlüftungsgeräts VA D50. Blöcke kürzbar und mehrfachkombinierbar. Material Neopor®.

Brandverhalten schwer entflammbar entsprechend DIN 4102-B1 und EN-ISO 13501-1-E.

Vent-Axia B.V., 2020 Technische Änderungen vorbehalten.