

## Uniflexplus+ RV

8000000540 - RV 125 / Regelbares Ventil Ø125  
8000000541 - RVG 125 / Regelbares Ventil Groß Ø125  
8000000542 - RVV 125 / Regelbares Ventil Quadrat Ø125

Uniflexplus+ RV ist ein regelbares Ventil. Es gibt drei Ausführungen, die zu verschiedenen Interieurs passen. Das Ventil eignet sich sowohl für die Luftzufuhr als auch für die -abfuhr bis 75m<sup>3</sup>/h.

### Abmaße:

Alle Ventilen haben ein Kanalanschluss für Ø116 und 125mm. Deckplatte von Ø170mm (RV), Ø215mm (RVG) und 215x215mm (RVV).

- Ein Ventil für Zuluft und Abluft
- Einfache Regelung: 26 verriegelbare Positionen zum Einstellen des Luftvolumens
- Niedrige Lärm- und Druckabfallwerte
- Bei jedem Luftvolumen dieselbe Optik, ungeachtet der ausgewählten Position bleiben die Außenmaße erhalten
- Geringe turbulente Luftströme beugen der Schmutzsammlung rund um das Ventil vor
- Für alle Luftkanaltypen mit dem Anschluss von 116 oder 125mm
- Einfache Reinigung da die Entnahme der Ventilbasis nicht erforderlich ist
- Mehrere Ausführungen verfügbar

### Technische Daten:

Luftvolumenstrom	Bis zu 75m <sup>3</sup> /h
Leistung	max. 25 dB(A) @ 75m <sup>3</sup> /h
Material	UV-Beständig Kunststoff, antibakteriell und antistatisch RVV und RVK mit pulverbeschichtetes ALU Deckplatte
Farbe	RAL 9003
Gewicht	230 - 450g je nach Ausführung

Vent-Axia B.V., 2021 Technische Änderungen vorbehalten.